

## REDUCTOR CAMPANA HIERRO NEGRO

Función: Reductor removible, cédula 40 acabado negro, lleva una rosca de salida para el acoplamiento con un pequeño conducto de rosca. Tiene un buen efecto de prevención de la oxidación y anticorrosión, que es típico del tratamiento de galvanización en caliente.

Aplicación: Los sistemas de tuberías industriales comúnmente usan este accesorio, las abrazaderas de tubería son cortas que se utilizan para conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar dos tuberías de diferentes dimensiones con transfer de la conectar de el acoplamiento reductor.









Presión de trabajo: 25 bar/ 363 PSI / 2,5 MPA/ CLASE 150

Superficie: Hierro Negro

Temperatura: 200°

Resistencia a la tracción: 350 MPA

Material: Hierro maleable

|   | Sea. | 688 |  |   |
|---|------|-----|--|---|
|   |      |     |  | 1 |
|   | 1111 |     |  |   |
| 1 |      |     |  |   |

|                   | DIMENSIONE    | S              |
|-------------------|---------------|----------------|
| Tamaño de<br>tubo | A<br>Largo mm | Unidad de Peso |
| 1                 | 44            | 132            |
| 1 1/4"            | 44            | 142            |
| 1 1/2"            | 49            | 203            |
| 2"                | 63            | 392            |

